

## Bobine à induction

Informations indicatives de [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr) du 23.01.2025/DE1

Référence: 1102084



vers la page produit

417,60 € TTC

Composé d'une bobine de cuivre et d'un noyau de fer doux. L'induction varie de 0,14 à 1,1 Henry. Curseur avec échelle de mesure. Résistance de la bobine: 11,6 Ohm. Bobine 3486 spires en 15 couches. Tension maximum: 30V/AC ou 60V/DC. Courant continu: 1,5A; courant alternatif: 2A. Dimensions: 280 x 100 x 160 mm. Masse: 6 kg.

### CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

#### SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
[info@conatex.fr](mailto:info@conatex.fr) · [www.conatex.fr](http://www.conatex.fr)

#### DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
[info@conatex.be](mailto:info@conatex.be) · [www.conatex.be](http://www.conatex.be)