



Haut-parleur 8 Ohm / 40 W

Informations indicatives de www.conatex.fr du 25.04.2025/DE1

Référence: 1162038







vers la page produit

76,56 € TTC

Boîtier transparent

La membrane du châssis du haut-parleur est protégée contre les dégradations par un couvercle en acrylique qui permet de voir à l'intérieur de la structure. Un trou au milieu du boîtier, au-dessus du caisson, permet une propagation ciblée du son pour la réalisation de tous les tests acoustiques habituels. Le raccordement s'effectue par des douilles de sécurité de 4 mm.

Données techniques:

• Puissance nominale: 30 W

• Charge maximale admissible: 40 W

• Impédance: 8 Ohm

Réponse en fréquence (-10dB): 100 à 20 000 Hz
Niveau de pression acoustique moyen: 82 dB (1W / 1m)

• Course maxi: ± 2,5 mm

Fréquence de résonance: 120 Hz
Bobine mobile Ø 20 mm

• Membrane Ø 73 mm

Dimensions:

130 x 120 x 55 mm

Masse: env. 0,5 kg

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr **DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone +32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

