


## Haut-parleur 8 Ohm / 40 W

Informations indicatives de www.conatex.fr du 04.04.2025/DE1

Référence: 1162038



vers la page produit

76,56 € TTC

### Boîtier transparent

La membrane du châssis du haut-parleur est protégée contre les dégradations par un couvercle en acrylique qui permet de voir à l'intérieur de la structure. Un trou au milieu du boîtier, au-dessus du caisson, permet une propagation ciblée du son pour la réalisation de tous les tests acoustiques habituels. Le raccordement s'effectue par des douilles de sécurité de 4 mm.

### Données techniques:

- Puissance nominale: 30 W
- Charge maximale admissible: 40 W
- Impédance: 8 Ohm
- Réponse en fréquence (-10dB): 100 à 20 000 Hz
- Niveau de pression acoustique moyen: 82 dB (1W / 1m)
- Course maxi:  $\pm 2,5$  mm
- Fréquence de résonance: 120 Hz
- Bobine mobile  $\varnothing 20$  mm
- Membrane  $\varnothing 73$  mm

### Dimensions:

130 x 120 x 55 mm

### Masse:

env. 0,5 kg

### CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

#### SIÈGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines  
Tél +33 (0)3 68 78 13 56  
Fax +33 (0)3 68 78 13 57  
info@conatex.fr · www.conatex.fr

#### DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels  
Phone+32 (0)2 881 04 56  
Fax +32 (0)2 588 06 27  
info@conatex.be · www.conatex.be