

Distillateur BASIC PH4

Informations indicatives de www.conatex.fr du 21.07.2024/DE6

Référence: 1176032



vers la page produit

1.070,08 € TTC

Pour la distillation en continu grâce au thermostat de sécurité intégré. Résistance en cuivre revêtu de Nickel/Chrome d'une puissance de 3KW. Production de 4 litres par heure. Le bouilleur horizontal est réalisé en verre borosilicaté de haute qualité.

Données techniques:

Capacité (litres/heure) : 4l/h. Conductivité eau courante 3.0 - 4.0 μ s/cm. Conductivité eau traitée 1.5 - 2.0 μ s/cm. pH 5,5 - 6,0.
Résistance 3KW.

Dimensions:

50x15x45cm

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be