

Kit de moteur indicateur avec support

Informations indicatives de www.conatex.fr du 16.07.2024/DE1

Référence: 1212500



vers la page produit

118,80 € TTC

Moteur silencieux à armature en forme de cloche avec support en acrylique de haute qualité. Particulièrement adapté aux expériences chimiques et physiques à faible courant.

Données techniques:

Tension de démarrage : 0,08 Volt

Courant à vide : 1,5 mA

I_{max} : 210 mA

Tension de fonctionnement 0,08 - 20 V

Variation de la vitesse : 560 Upm/V.

Vitesses : 280 tr/min à 0,5 V, 840 tr/min à 1,5 V, 3360 tr/min à 6 V, 6720 à 12 V.

Dimensions:

Moteur (ø x L) : 22 x 30 mm

Axe (ø x L) : 1,5 x 6 mm

Hélice Ø 70 mm

Contenu:

Moteur, support en acrylique, hélices 4 pales Ø 70 mm, douilles bananes, câble, pieds autocollants

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be