

Alimentation CC 0 à 500V

Informations indicatives de www.conatex.fr du 15.08.2024/DE1

Référence: 1222134



vers la page produit

862,80 € TTC

Particulièrement adaptée à l'alimentation des tubes électroniques, notamment des bobines de Helmholtz, avec quatre tensions continues à réglage indépendant et affichages analogiques. Les tensions continues sont stabilisées et régulées, isolées de la terre, pourvues d'une séparation galvanique et résistent aux courts-circuits et aux tensions externes.

Données techniques:

- Tension : 0 à 500 V CC, max. 50 mA. Stabilité à pleine charge : $\leq 0,01 \% \pm 100$ mV. Ondulation résiduelle : ≤ 20 mV
- Tension : 0 à 50 V CC, max. 50 mA. Stabilité à pleine charge : $\leq 0,1 \% \pm 30$ mV. Ondulation résiduelle : ≤ 5 mV
- Tension : 0 à 8 V CC, max. 3 A. Stabilité à pleine charge : $\leq 0,1 \% \pm 30$ mV.
- Tension : 0 à 12 V CC, max. 4 A. Stabilité à pleine charge : $\leq 0,1 \% \pm 30$ mV
- Affichages : analogiques, classe 2
- Connexions : douilles de sécurité 4 mm
- Puissance absorbée : 50 VA

Dimensions:

85 mm x 325 mm x 190 mm (L x P x H)

Masse:

4 kg

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone +32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be