

Testeur de poche Combo 1

Informations indicatives de www.conatex.fr du 23.02.2025/DE1

Référence: 2005832



vers la page produit

212,40 € TTC

Étanche, robuste et fiable

Large écran 2 niveaux. Pour chaque paramètre, la température est indiquée en permanence. Sonde intégrée pour la mesure de la température et la compensation. Indicateur de stabilité pour une lecture sûre. Fonction HOLD. Facteur TDS et coefficient de température (EC) ajustables. Indicateur de charge de piles (auto-extinction en cas de niveau insuffisant). Extinction automatique après 8 min de non-utilisation.

Données techniques:

- Gamme pH: 0,00 à 14,00pH - EC: 0 à 3999 μ S/cm - TDS: 0 à 2000mg/L - °C: 0,0 à 60,0°C
- Résolution pH: 0,01pH - EC: 1 μ S/cm - TDS: 1mg/L - °C: 0,1°C
- Exactitude pH: \pm 0,05pH - EC/TDS: \pm 2% pleine échelle - °C: \pm 0,5°C
- Etalonnage pH: Automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées - EC/TDS: Automatique en 1 point
- Compensation de température: pH et EC: automatique; β ajustable de 0,0 à 2,4 %/°C
- Facteur de conversion TDS: Réglable de 0,45 à 1,00
- Alimentation: 4 piles 1,5V

Dimensions:

163 x 40 x 26 mm

Masse:

85 g

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIÈGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be